

Fiche de données produit – Bande MaTre

Description du produit

La bande MaTre sert à séparer les matériaux et à ainsi empêcher les bruits de craquement entre les profilés en aluminium et les planches.

Convient
pour EVO,
EVO Light
et HKP



Matériau

- Caoutchouc butyle noir, dont une face avec adhésif caoutchouc butyle à haut pouvoir adhésif de 100 N/25 mm

Avantages

- Fixation facile grâce à un film adhésif
- Ajustement précis optimal grâce à un matériau fin
- Résistante aux déchirures et durable
- Il est possible de visser simplement des vis au travers
- Peut être adaptée individuellement via une découpe

Tableau des articles

| Bande MaTre | | |
|-------------|---------------------|----|
| N° d'art. | Dimensions* | UE |
| 945319 | 0,5 x 20000 x 10 mm | 5 |

*Hauteur x longueur x largeur

Fiche de données produit – Bande MaTre

Instructions d'application

- Traitement entre +5 °C et 40 °C
- Les surfaces à coller doivent être exemptes de graisses, d'huiles, d'agents tensioactifs, de saleté et de poussière
- Non résistante aux huiles et aux solvants organiques (par ex. essence)
- Stocker au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C
- Selon l'application, une décoloration peut apparaître

Illustration d'application



Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (Technik@eurotec.team).

Page 2 sur 2