



DÉGRISANT GEL PUISSANCE

Rafrâchissement et nettoyage très efficace des bois grisés !



6609
Incolore



Gel Puissance



1 COUCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Dégrisant Gel Puissance d'Osmo est un produit de nettoyage épais spécifique pour raviver et nettoyer les bois devenus gris en extérieur. Le Dégrisant Gel Puissance ne goutte pas et peut donc être appliqué également aisément sur les surfaces verticales. La patine grise est éliminée grâce à l'action en profondeur du gel. L'application ultérieure d'une huile permet de retrouver la teinte fraîche et chaleureuse du bois.

DOMAINE D'APPLICATION

Le Dégrisant Gel Puissance est particulièrement recommandé pour les terrasses en bois, les façades en bois, les meubles de jardin et autres surfaces du même type.

COMPOSITION

Le Dégrisant Gel Puissance Osmo contient de l'acide oxalique (>5%) biodégradable. Le produit ne contient ni solvants, ni formaldéhyde, ni composés chlorés ni amines.

Une documentation détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids volumique: 0,99–1,05 g/cm³

Viscosité: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrope

Odeur : faible/douce, inodore après séchage.

Point d'éclair: non applicable

STOCKAGE

2 ans et plus si conservé bien fermé au sec et à l'abri du gel, entre 5 et 35°C. Faire également attention aux risques de gel pendant le transport !

PRÉPARATION

Éliminer la saleté présente sur le bois grisé à l'aide d'un balai, puis humidifier la surface.

Le Dégrisant Gel Puissance est prêt à l'emploi, ne pas

le diluer.

Avant le traitement avec le Dégrisant Gel Puissance la surface doit être testé.

APPLICATION

Appliquer le gel généreusement dans le sens du veinage du bois. Après env. 20 min. nettoyer avec une brosse dure et rincer avec beaucoup d'eau. Après un temps de séchage de 48 heures la surface doit être traitée avec une finition durable (par ex. une Lasure Naturelle à l'Huile, une Huile pour Terrasses, une Peinture de Campagne, ou des finitions semblables) Pour une application mécanique il est conseillé d'utiliser la Machine de Nettoyage pour Terrasses et Sols en bois Osmo.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau et du savon

TEMPS DE SÉCHAGE

Après environ 24-48 heures (à un climat normal de 23°C/50% l'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou une humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

RENDEMENT

1 L suffit pour env. 10 m² en 1 couche.

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

Protéger les métaux (comme par ex. les ferrures) et les plantes d'un contact direct (par ex. recouvrir les plantes d'une bache de protection).



AVIS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 6609 incolore

CONDITIONNEMENT

0,5 l; 2,50 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 04/16