

Fiche de données produit – Pieds de réglage Profi-Line

N° d'art.	Désignation	Haut. de constr. [mm]	Charge adm* [kN]	UE
946070	PRO S	30 - 53	8,0	10
946071	PRO M	53 - 82	8,0	10
946072	PRO L	70 - 117	8,0	10
946079	PRO XL	74 - 168	8,0	10



articles	matière
haut	PP-C
bague filetée	PP-C
bague d'extension	PP-C
plaque de base	PP-C

Les pieds d'assise réglables en hauteur conviennent pour une sollicitation par pression essentiellement centrée et statique pour des systèmes à soutien multiple.

* Les valeurs de la charge admissible indiquées représentent des valeurs recommandées. Pour ces charges, les pieds de réglage ne se déforment que d'env. 2 mm. La charge admissible jusqu'à la rupture réelle est beaucoup plus élevée.

Fiche de données produit – Pieds de réglage Profi-Line

N° d'art.	Désignation	Haut. de constr. [mm]	Charge adm* [kN]	UE
946074	Bague d'extension + 4	40	8,0	10
946073	Bague d'extension + 10	100	8,0	10



composant

bague d'extension

matière

PP-C

Les pieds d'assise réglables en hauteur conviennent pour une sollicitation par pression essentiellement centrée et statique pour des systèmes à soutien multiple.

* Les valeurs de la charge admissible indiquées représentent des valeurs recommandées. Pour ces charges, les pieds de réglage ne se déforment que d'env. 2 mm. La charge admissible jusqu'à la rupture réelle est beaucoup plus élevée.

Fiche de données produit – Pieds de réglage Profi-Line

N° d'art.	Désignation	matière	UE
946075	Adaptateur L	PP-C	10
946076	Adaptateur clic 40	PP-C	10
946077	Adaptateur clic 60	PP-C	10
946078	Adaptateur pour pierre	PP-C	10

Adaptateur L



Adaptateur pour pierre



Adaptateur clic 40



Adaptateur clic 60



Adaptateur clic 40/60: approprié pour PRO S à PRO XL

Adaptateur	matière
L-, Clic-, Adaptateur pour pierre	PP-C

Respecter les indications du fabricant pour la pose de dalles en pierre ! L'utilisation de notre système ne dispense pas les planificateurs/transformateurs de s'informer des spécifications des fabricants d'autres produits (intégrés dans notre système).

Fiche de données produit – Pieds de réglage Profi-Line

N° d'art.	Désignation	Hauteur de montage nominale/zone de réglage H [mm]	Charge adm* [kN]	UE
954061	PRO XS y compris adaptateur L/pour pierre	22 - 30	8,0	20
954020	PRO XXS y compris adaptateur L/pour pierre	10 - 15	4,0	50
954021	Plaque d'extension XXS	5	4,0	50

PRO XXS



Plaque d'extension XXS



articles	Materialien
Haut	PP-C
Bague fileté	PP-C
Plaque d'extension	PP-C
Plaque de base	PP-C

En cas de risque de vibrations sur la terrasse, les pieds du patio doivent pouvoir être fixés. De plus, les pieds de terrasse doivent être chargés en haute fréquence à l'aide d'une vis sécurisée contre la torsion.

Les pieds d'assise réglables en hauteur conviennent pour une sollicitation par pression essentiellement centrée et statique pour des systèmes à soutien multiple. Respecter les indications du fabricant pour la pose de dalles en pierre ! L'utilisation de notre système ne dispense pas les planificateurs/transformateurs de s'informer des spécifications des fabricants d'autres produits (intégrés dans notre système).

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro Departamento de Técnicas de Uso (Technik@eurotec.team).